

Инструкция по программированию пульта BENINCA

Пульты BENINCA TO.GO 2WV и TO.GO 4WV программируются во внешние и встроенные радиоприемники по инструкции приемника. Запись новых пультов в приемник происходит при непосредственном доступе к плате управления автоматикой ворот или шлагбауму, или дистанционно при помощи скрытой кнопки имеющейся на пульте TO.GO . Дистанционная запись поддерживается не всеми платами управления BENINCA. Расположение кнопок можно увидеть на видео.

<https://www.youtube.com/watch?v=RzEGBfKldq8>

Для дистанционной записи нового пульта необходимо иметь работающий, ранее записанный в радиоприемник платы управления пульт BENINCA, имеющий скрытую кнопку. Дистанционное программирование производится на максимально близком расстоянии от платы блока управления ворот или шлагбаума. Для этого требуется:

1. Нажать на 1 секунду скрытую кнопку рабочего брелока.
2. Нажать на 1 секунду рабочую кнопку брелока открывающую ворота или шлагбаум.
3. Подождать примерно 4 секунды и нажать на НОВОМ пульте кнопку, которую необходимо записать в память (не скрытую).
4. Подождать 15 секунд и проверить работу нового пульта.

Количество записываемых пультов в радиоприемники BENINCA ограничено памятью радиоприемника. Обратитесь к инструкции платы управления или приемника для уточнения количества записываемых пультов.

Ссылка на видео по программированию пульта:

https://www.youtube.com/watch?v=QmcKep4B_OI

https://www.youtube.com/watch?v=DZpbdOr_YOs